



iPhone 5C : Levier tiroir SIM

Introduction

Le levier pour tiroir SIM permet de sortir le tiroir lorsque l'on insère un l'outil d'ajection SIM sur l'iphone 5C.

Outils

[Kit Outils Universel](#) - 9.90 €

[Ventouse Pump-It Premium](#) - 4.83 €

[Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :](https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-5c/tiroir-nano-sim/)
<https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-5c/tiroir-nano-sim/>

Etape 1



Avant de commencer le changement du levier du tiroir carte sim de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint. Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).

Etape 1



Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSlack ou une ventouse sur la vitre. **Mode isclack** : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même. **Mode ventouse** : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C. Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.

Etape 1



Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale. N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.

Etape 1



Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.

Etape 1

A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.



Etape 1



A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran : Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité, Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,

Etape 1



Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.



Etape 1



A l'aide de l'ustensile prévu à carte SIM, l'introduire dans le trou entouré en rouge puis pousser afin que le tiroir de carte SIM sorte de son emplacement.



iPhone 5C : Levier tiroir SIM

Etape 1



Avec vos doigts saisir le support de carte SIM, puis le tirer afin de le sortir complètement de son emplacement.

Etape 1



Dévissez la vis entourée en rouge pour pouvoir libérer le levier.

iPhone 5C : Levier tiroir SIM

Etape 1



A l'aide d'une pince, enlevez la vis que vous venez de dévisser.

Etape 1



A présent votre levier de tiroire SIM est démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement si désiré.



**Le guide pour iPhone 5C vous expliquant comment réparer votre "Levier tiroir SIM" est désormais terminé.
Pour remonter votre iPhone 5C suivez ces étapes en sens inverse.**

Outils

[Kit Outils Universel](#) - 9.90 €

[Ventouse Pump-It Premium](#) - 4.83 €